

Vaahtosammutin S 6/9 DN eco-classic S 6/9 DN eco-premium S 6/9 DN eco-HR

Kuvaus

DN eco -sarjan vaahtosammuttimet ovat painesammuttimia, joiden kestävään messinkiventtiiliin kuuluu vakiovarusteena testiventtiili ja painemittari. Painemittarin avulla sammutusäiliön paineen ja täten sammuttimen käyttövalmiuden voi tarkistaa milloin tahansa. Lisäksi kaikissa tämäntyyppisissä sammuttimissa on laite, joka estää sallitun paineen ylittämisen. Täten nämä laitteet on suojattu entistä paremmin ylipaineelta (esim. lämpötilan aiheuttamalla).

Ponnekaasuna käytetään typpeä.

Sammutin aktivoituu varmistimen poistamisen jälkeen (varokesokka vedetään sivuun) painettaessa venttiilin vipua.

Venttiilin, letkun ja suuttimen avulla suihku voidaan suunnata palopesäkkeeseen kohdistetusti ja annostellusti. Erikoissuutin optimoi pisarakoon, sammutusetäisyyden ja suihkutusajan välisen suhteen.

Sammutte koostuu yleensä vedestä ja lisäaineista, ja classic-, premium- ja HR-malleissa on erilaiset määrät liukenevia aineita. Tämä kuvastuu myös näiden kolmen DN eco -sarjaan kuuluvan mallin erilaisissa sammutustehoissa. Kunkin sammutteen ja sopivan toimintapaineen testatun yhdistelmän sekä suuttimen tuotoilun ansiosta sammuttimet soveltuvat paloluokkien A ja B palojen sammuttamiseen. Saksalainen MPA Dresden -tarkastuslaitos on testannut sammuttimet laajasti ennen niiden markkinoilletuontia eurooppalaisen standardin EN 3 mukaisesti varmistuen käyttäjälle korkean turvallisuus- ja luotettavuustason.

Valmistajan omaan tuotantoon kuuluvien kestävien teräsäiliöiden paineenkesto testataan sataprosenttisesti ja säiliöt suojataan luotettavasti korroosiolta sekä sisä- että ulkopuolelta.

Seinätelineet kuuluvat toimitukseen. Saatavana on myös erilaisia suojakeloita ja muita lisävarusteita (esim. merkintätarroja). HR-sarjan sammuttimissa on vakiovarusteena muovinen pohjarengas, classic- ja premium-malleissa pohjarengas on saatavana eri tilauksesta.

Mahdollisia käyttökohteita

- Paloluokkaan A ja B kuuluvien erilaisten materiaalien palontorjunta
- Valmistus- ja jatkojalostusteollisuus
- Käsityö ja teollisuus
- Ravintola-ala
- Korjaamot
- Toimistot
- Myymälät
- Varastot ja logistiikka
- Elokvateatterit, teatterit ja muut esitysilat
- Hallintorakennukset



- Kiinteistöhuolto
- Sairaalat ja terveydenhuoltolaitokset
- Koulutuslaitokset
- Kotitaloudet

Erityisedut

- Erittäin yksinkertainen rakenne
- Helppo ja turvallinen käyttää
- Suuri sammutusteho, erityisesti premium- ja HR-mallin sammuttimilla
- Saatavana sammuttimia, joissa sammutteyksikkönä 6 LE, 9 LE, 12 LE ja 15 LE
- Ei estä näkyvyyttä sammutuksen aikana (suuri etu verrattuna jauhesammuttimiin)
- Suuri sammutusteho yhdistettynä erittäin hyvään hinta/ suorituskyky-suhteeseen
- Sammutteen käyttöikä pidennetty 6 vuoteen
- Huomattavasti ympäristöystävällisempi lyhytketjuisten C6-telomeerien käytön ansiosta
- Ei sisällä perfluorioktaanisulfonidia (PFOS) eikä perfluorioktaanihappoa (PFOA)
- Kaikille malleille on myönnetty Milieukeur-sertifikaatti
- Erittäin pitkä suihkutus aika helpottaa kokemattomia käyttäjiä
- Erittäin tukevat messinkihelat
- Hyvä annostelu jatkuvasti säädettävän venttiilin kautta
- Hattumutterin avulla venttiili on helppo säätää ylittämättä venttiilirungon rasitusrajaa
- Painemittari ja testiventtiili vakiovarusteina
- Paineenrajoituslaite lisävarusteena
- Kestävä yksiosainen suutin (kestokäyttöinen)
- Vastaa DIN EN 3 -standardin vaatimuksia käytettävyydestä sähkölaitteisiin (teho enintään 1000 V, vähimmäisetäisyys 1 m)
- Erittäin huoltoystävällinen säiliön suuremman aukon ja kestopäyttöosien ansiosta
- Valmistajan tuotantoon kuuluvat sammutusäiliöt, joissa erityisen laadukkaat pinnoitukset
- Kaikille säiliöille tehdään 100-prosenttinen painetarkastus
- Jokaisessa säiliössä on käytännössä toimivaksi testattu sisä- ja ulkopintojen muovipinnoitus
- Seinäteline sisältyy toimitukseen
- Valmistettu Saksassa

Huomautus: Tämän asiakirjan englanninkielinen versio on virallinen versio. Jos tämä asiakirja on käännetty millekään muulle kielelle kuin englanniksi ja englanninkielisen version ja käännöksen välillä on ristiriita, englanninkielinen versio hallitsee.

Tekniset tiedot

	S 6 DN eco-classic	S 9 DN eco-classic	S 6 DN eco-premium	S 9 DN eco-premium	S 6 DN eco-HR	S 9 DN eco-HR
Sammute	Neufoam eco PG	Neufoam eco PG	Neufoam eco AP	Neufoam eco AP	Neufoam eco-HR	Neufoam eco-HR
Sammuttimen sertifiointi	DIN EN 3, CE (PED)**, WM (MED)**	DIN EN 3, CE (PED)**, WM (MED)**	DIN EN 3, CE (PED)**, WM (MED)**	DIN EN 3, CE (PED)**, WM (MED)**	DIN EN 3, CE (PED)**	DIN EN 3, CE (PED)**, WM (MED)**
Lämpötila-alue	0 °C – +60 °C	0 °C – +60 °C	0 °C – +60 °C	0 °C – +60 °C	0 °C – +60 °C	0 °C – +60 °C
Asennuskorkeus	560 mm	530 mm	560 mm	530 mm	565 mm	580 mm
Asennusleveys	225 mm	260 mm	225 mm	260 mm	225 mm	250 mm
Paino (täynnä)	10,1 kg	14,0 kg	10,1 kg	14,0 kg	10,1 kg	14,8 kg
Suihkutusaika noin	50 s	81 s	50 s	81 s	47 s	69 s
Luokka	21A / 183B	27A / 233B	34A / 183B	43A / 233B	43A / 233B	55A / 233B
Sammuteyksiköt, LE	6	9	10	12	12	15
Tuotenro	018051	018052	018055	018056	018017	018013
Pohjarengas (muovi)	Eri tilauksesta (201122)	Eri tilauksesta (201149)	Eri tilauksesta (201122)	Eri tilauksesta (201149)	vakiovaruste	vakiovaruste

*Direktiivi 2014/68/EU

**Direktiivi 2014/90/EU

Palontorjunnan asiantuntija:

Made in Germany



geschweißt
beschichtet
gefüllt
geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat vakintuoneita ja/tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty.